

# **WATERSTOP H<sup>2</sup>O**

Cod. 249

### IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZE

Categoria: agente idrorepellente anti-infiltrazione

Rev 12/23

# **DESCRIZIONE:**

Indicato per eliminare infiltrazioni di acqua prevenendo la formazione di muffe ed efflorescenze saline. Valido protettivo per fughe cementizie. Penetra all'interno delle macroporosità e cavillature in genere fino ad 1 mm. Traspirante. Non ingiallente. Base acqua. Non è però in grado di rendere ingelivi materiali che non lo sono in origine o che hanno già manifestato fenomeni di sfaldamento.

### **DESTINAZIONE:**

Applicabile su tutte le superfici a bassa, media ed alta assorbenza come pavimenti in cotto, pietra, clinker, gres, cemento su terrazzi, balconi.

Il prodotto è pronto all'uso. Sigillare dapprima eventuali

## **APPLICAZIONE:**

fessurazioni e stuccare preventivamente le fughe. Lavare a fondo il pavimento con specifico detergente RIO o DEOXAL, risciacquare con acqua e lasciar asciugare perfettamente. Applicare quindi WATERSTOP H²O con pennello badando di impregnare a fondo fughe e fessurazioni per consentire una adeguata penetrazione del prodotto. Su materiali ad alta assorbenza, come cotto e cemento, se il caso, ripetere l'operazione il giorno successivo. Dopo l'applicazione proteggere dall'acqua per almeno 24 ore. Il prodotto può avere un leggero effetto ravvivante. Accertarsi preventivamente con una prova della idoneità del prodotto.

### **CONSUMO:**

Su cotto e pietra con 1 litro circa 10 mq Su gres e materiali poco assorbenti con 1 litro circa 18-20 mg

# **CARATTERISTICHE:**

Stato Fisico liquido
Colore trasparente
Odore inavvertibile

pH 6 Punto di infiammabilità n.a.

Densità relativa  $1,00 \pm 0,05 \text{ Kg/l}$ Solubilità solubile

### **CONFEZIONI:**

Flacone plastica 1 Lt - Scatola 20 pz Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

### ATTENZIONE:

Non lasciar defluire il prodotto sulla vegetazione e su strutture in vetro e alluminio.

### **AVVERTENZE**:

Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C°. Non applicare con temperatura inferiore ai +10°C e superiore ai +30°C.

PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO

### TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Prodotto non pericoloso. Non soggetto.

### CONTENITORE E COPERCHIO

Flacone 1 It : PE7
Tanica 5 It : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA

Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.