

CERA DI MANUTENZIONE PER PARQUET

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Cera protettiva per il mantenimento ed il ripristino dei pavimenti in legno verniciati ed usurati.
Ideale per riconferire alle superfici in legno trattato l'originale lucentezza.
Non lascia residui, stracciate o pennellate.

DESTINAZIONE:

Indicato per ripristinare tutti i tipi di trattamento sia con vernici a solvente mono e bicomponenti che vernici a base acqua.

APPLICAZIONE:

Pulire bene la superficie con detergente neutro 150 DAY e successivamente applicare con straccio o spandicera 1 o 2 mani di BRILLO a seconda del grado di usura del legno. Dopo 1-2 ore il pavimento risulterà già asciutto e pedonabile.

ATTENZIONE:

Per una migliore sicurezza si consiglia di fare, per il primo intervento, una prova preventiva di ancoraggio per verificarne la tenuta. Applicabile solo in interno.
PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO
Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 5°C. Non applicare con temperatura inferiore ai 5°C.

CARATTERISTICHE:

Contiene blend di emulsioni sintetiche di polimeri e cere, agenti livellanti, bagnanti di profondità, coalescenti.

ASPETTO	Liquido bianco latte
pH	8,0
DENSITA'	1,01 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Non solubile
INFIAMMABILITA'	>60°C
EUH208	: contiene CMIT/MIT BIOCIDA

CONFEZIONI:

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Materiale non soggetto.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
Limite massimo : 140,00 g/litro
VOC del prodotto : 41,00 g/litro

CONTENITORE E COPERCHIO
Flacone 1 lt : PP5
Tanica 5 lt : HDPE2
RACCOLTA PLASTICA
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.