

**ANTIMACCHIA A BASE ACQUA IDRO-OLEO REPELLENTE**

Categoria : emulsione protettiva invisibile

Rev 09/23

**DESCRIZIONE:**

Antimacchia di base di facile stesura che non crea pellicola, ad effetto sigillante, lascia respirare il supporto mantenendo inalterato l'aspetto estetico. Ottima protezione verso tutte le sostanze oleose, grasse e liquide.

**DESTINAZIONE:**

Indicato per cotti levigati, arrotati, bianchi, spagnoli e fatti a mano, grès e klinker assorbenti e per tutte le superfici in pietra e marmo purché non piombate. Applicabile sia in interno che in esterno.

**APPLICAZIONE:**

Applicare una prima mano con pennello, spandicera, straccio o spruzzo (utilizzando una mascherina) sulla superficie pulita ed asciutta. Per una migliore penetrazione e stesura, in prima mano, si può diluire il prodotto con circa un 20% d'acqua. Dopo circa 2-4 ore stendere la seconda mano. Per ambienti interni completare il trattamento con i prodotti SIGILCOT, OVER o MAT.

**ATTENZIONE:**

Applicabile esclusivamente quale impregnante di base in prima e seconda mano o in ambienti esterni dopo una mano di prodotto idrorepellente quale IDR o IDROKEM.

Applicato su materiali calcarei non preserva dalla corrosione acida.

**PRODOTTO IN EMULSIONE: TEME IL GELO**

Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C. Non applicare con temperatura inferiore ai 10°C.

**CONSUMO :**

La resa del prodotto è molto indicativa in quanto varia dal tipo di supporto: su cotto rosso con 1 litro, per due mani, 10 mq.; su cotto chiaro molto assorbente 6-7mq.; su pietre in genere 15 mq.

**TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA**

Materiale non soggetto.

**CARATTERISTICHE:**

Contiene resine selezionate copolimere sintetiche, emulsionanti, coalescenti, livellanti, biocida.

ASPETTO	Liquido trasparente
pH	5
DENSITA'	1,05 Kg/l
IDROSOLUBILITA'	Solubile
LIPOSOLUBILITA'	Non solubile
INFIAMMABILITA'	>67°C

**CONFEZIONI:**

Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz  
Tanica plastica 5 Lt - Scatola 4 pz  
Tanica plastica 10 Lt

**VOC (Direttiva 2004/42/CE):**

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni  
Limite massimo : 140,00  
VOC prodotto : 36,64

<b>CONTENITORE E COPERCHIO</b>
Flacone 1 lt : PP5 Tanica 5 lt e 10 lt : HDPE2
<b>RACCOLTA PLASTICA</b>
Smaltisci il contenuto e il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.