

IDROPEPELENTE CONCENTRATO
Categoria : idrorepellente antisalnitrate a base acqua

Rev 07/23

DESCRIZIONE:

Idrorepellente antisalnitrate per esterni ed ambienti umidi blocca la risalita di umidità e la formazione di muffe ed efflorescenze.

A leggera azione consolidante, protegge le parti danneggiate dall'azione acida delle piogge.

Non altera l'aspetto estetico delle superfici e ne favorisce la traspirabilità. Si può tingeggiare ed è verniciabile.

PRODOTTO CONCENTRATO DA DILUIRE IN ACQUA.

DESTINAZIONE:

Utilizzabile per ogni tipo di superficie sia in ambienti esterni che interni sottoposti a risalita di umidità (locali interrati, tavernette, ecc). Ideale per pietre, marmi in genere e su mattoni per impedire macchie biancastre o di umidità. Particolarmente indicato su tutti i tipi di cotto, pietre, mattoni facciavista, marmi.

APPLICAZIONE:

Diluire 1 litro di prodotto con 20 litri d'acqua (conf. da 250cc. con 5 litri d'acqua) miscelando bene ed utilizzare entro 24 ore. Trascorso tale periodo il prodotto risulterà assolutamente inservibile.

A pavimento pulito ed asciutto superficialmente applicare 2 mani, con spandicera o pennello, a distanza di 1 ora circa l'una dall'altra evitando le ore calde del giorno. E' opportuno che la superficie non si bagni per almeno 24 ore

ATTENZIONE:

Prestare attenzione durante l'applicazione in quanto IDROKEM non potrà essere rimosso qualora si rendesse necessario data la sua reattività con il supporto. Eventuali eccessi andranno rimossi entro 1 ora dall'applicazione con straccio imbevuto di ragia.

Prodotto in emulsione: teme il gelo. Non applicare con temperatura inferiore a +10°C.

Accertarsi della completa neutralizzazione dopo il lavaggio con acido.

CONSUMO :

Su cotto toscano, pietre o materiali poco porosi lt. 10 per 1 mano in 100 mq. Su cotto chiaro tipo spagnolo lt. 20 per 1 mano in 100 mq.

CONFEZIONI:

Flaconi metallo 1 Lt - Cartone 20 pz.

Flaconi metallo 250 cc.

CODICE UFI

CT10-KORF-S000-JJNJ

CARATTERISTICHE:

Contiene silossani, silicati, acido acetico etc.
ASPETTO Liquido giallo
pH 5-6
DENSITA' 0,98 Kg/litro
IDROSOLUBILITA' Solubile
LIPOSOLUBILITA' Insolubile
INFIAMMABILITA' 25°C.

AVVERTENZE:

Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA

Classe : 3 N. ONU:1993
Nr. Kemler:30 ETICHETTA:3

FLACONE	TAPPO
FE40	HDPE2
ACCIAIO/METALLO	PLASTICA
Smaltisci il contenuto ed il recipiente in conformità alle disposizioni locali e nazionali	

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

Limite massimo : 500,00 g/litro

VOC del prodotto: 149,65 g/litro

Prima dell'uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni dell'etichetta e della scheda sicurezza.

Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo.

L'utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta o indiretta del produttore in quanto le condizioni d'uso, ambientali, climatiche e l'applicazione che da noi non possono essere controllate sono determinanti per un risultato a regola d'arte e rientrano quindi esclusivamente nell'ambito delle responsabilità dell'utilizzatore.

Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sulle superfici da trattare.

La **INGROSERVICE** garantisce una qualità costante dei suoi prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate all'esclusivo valore del nostro prodotto.